



Kixx Engine Clean

*Aceite para enjuague del motor
de máximo rendimiento*

DESCRIPCIÓN

Lubricante mineral paraafínico altamente refinado para el enjuague del motor, está diseñado para limpiar el sedimento carbonoso formado en el motor por el proceso de combustión en motores a gasolina y diésel. También puede ser usado para limpiar todo tipo de transmisiones mecánicas y ayuda a mejorar la transición de los aceites con mayores propiedades operativas.

Se recomienda para su uso en la transición a partir de aceites minerales a semisintéticos y a sintéticos.

APLICACIONES

- Restaura la movilidad de los anillos en el pistón
- Evita el bloqueo del hidrocompresor y elimina su golpeteo.
- En el lavado de los canales del aceite, los nudos de otras partes del motor son protegidos, eliminando el aplazamiento perjudicial formado en el servicio.
- Se recomienda aplicarlo cada cambio de aceite.

PASOS PARA EL ENJUAGUE DEL MOTOR

- Combinar con el aceite viejo que está en el sistema de lubricación.
- Después, llenar el sistema de aceite con el enjuague del aceite de motor (no menos del 75% del volumen necesario de aceite en el motor).
- Arranque el motor y permita que funcione sin acelerarlo durante 20 minutos.
- Finalmente drenar el aceite del sistema.
- Cambie el filtro de aceite y llene el sistema con el aceite nuevo.

PROPIEDADES PRINCIPALES

ISO VG Grado	32
Densidad, kg/L @15°C	0.8535
Viscosidad Cinemática, mm ² /s @ 40°C	30.19
Viscosidad Cinemática, mm ² /s @ 100°C	5.4
Índice de Viscosidad	114
Punto de Fluidez °C	-15
Punto de Inflamación °C	228